



### Offerta speciale

Numero di inventario: 20576

Centro di lavoro orizzontale  
MORI SEIKI SH 503/40



### Dati tecnici

Numero di assi simultanea	4
Peso mass. su tavola	500 kg
Corsa longitudinale (X-asse)	630 mm
Corsa trasversale (Y-assi)	600 mm
Corsa verticale (Z-Asse)	650 mm
Peso mass. su tavola	500 kg
Diametro di lavorazione max.	610 mm
Asse B	
Palette:	
numero	3
Lunghezza	500 mm
Larghezza	500 mm
Magazzino utensili addizionale	
numero utensili	120
Lunghezza massimo del utensili	360 mm
Peso del utensili mass.	12 kg
Tempo cambio utensili	1.3 sec
Attacco cono mandrino: ISO	40
Velocità mandrino:	
con variatore continuo	
fino	12000 g/min
Avanzamenti rapidi:	32 m/min
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
Motore mandrino	22 kW
Potenza installata totale	71 kVA
Tempo di accensione	101369 Ora

Tempo di funzionamento	2570 Ora
Orario di lavoro	15396 Ora
Peso della macchina circa	15300 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	4500 mm
Larghezza	3000 mm
Altezza	3000 mm
Accessori diversi:	
Gioco utensili (senza utensili)	approx 100 pcs
Pompa refrigerante alta pressione	60 bar
Lubrificazione passare mandrino	
Filtro a carta	
Palpatore Renishaw	
Convogliatore di trucioli	
Comando elettronico di mano	
Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)	
<b>CNC control replaced in 2018</b>	
<b>spindle replaced in 2015</b>	

















ELECTRICAL RATING

MACHINE MODEL: SH-503/40  
SERIAL NO. 1292  
PHASE 3  
FREQUENCY 50 Hz  
VOLTAGE : AC 200 V  
FULL LOAD CURRENT: 205 A  
CURRENT RATING OF THE SPINDLE MOTOR : 119 A  
INTERRUPTING CAPACITY: 5 kA  
ELECTRICAL DIAGRAM NO.: AGL0433  
RATED POWER : 71 kVA  
MASS OF MACHINE : 15300 kg  
Factory ID is # 1  
DATE 1 M 2001 Y

MORI SEIKI CO., LTD.  
212 IDONO-OHO, YAMATO-KORIYAMA CITY  
NARA 639-1133 JAPAN  
MADE IN JAPAN

国為替及び外国貿易法の規制貨物に該当します。  
る場合には、同法に基づく許可が必要とす













