

TORNIO VICTOR CON DOPPIA TORRETTA MOTORIZZATA E 2 ASSI Y MOD. Q200T2Y2



CONTROLLO FANUC 31i-B

Diametro max. rotante	330 mm
Diametro max. tornibile	248 mm
Corsa asse X1 :	180 mm
Corsa asse X2 :	180 mm
Corsa asse Y :	± 45 mm
Corsa asse Y1 :	± 45 mm
Corsa asse Z1 :	600 mm
Corsa asse Z2:	600 mm
Avanzamenti rapidi X-Y-Z :	24 -12 -36 m/min
N° 2 Elettromandri	22-25 kW - 4500 RPM
Attacco naso mandrino	ASA A2-6 (8")
N° 2 autocentranti idraulici - Kitawaga	

TMT MACCHINE UTENSILI SRL

VENDITA E SERVICE MACCHINE UTENSILI

N° 2 torrette servo assistite a 16 pos., predisposte per utensili motorizzati

N° 2 pompe alta pressione Grundfos CRK2-180 (20 BAR) con incremento della vasca di 150 L

Guide lineari a ricircolo di rulli

Convogliatore trucioli a tappeto incernierato

Tutti i dati tecnici riportati sono indicativi e possono essere modificati senza preavviso, pertanto essi non devono essere ritenuti impegnativi.