



**Elettroerosione SODICK AQ 750 L
Premium con motori lineari
USATA**

Matricola : 0169

Rif. 2214656

Anno costruzione : 08/2003



Foto originale

Condizioni di fornitura

Disponibilità : 60 gg data ordine

Trasporto : incluso

Montaggio : incluso

Garanzia : mesi 12 macchina con revisione integrale

Corso : 2 gg inclusi

Prezzo : € 78.000 = IVA esclusa

Caratteristiche tecniche

CONTROLLO NUMERICO

SODICK LP

Tavola portapezzi

| | | |
|---|----|------------|
| Superficie utile di staffaggio | mm | 1050 x 750 |
| Dimensioni interne vasca di lavoro..... | mm | 1230x865 |
| Altezza dal suolo tavola | mm | 1000 |
| Altezza max. del pezzo | mm | 400 |
| Carico ammesso | Kg | 1500 |

Dimensioni di lavoro - assi lineari

| | | |
|---|----|-----|
| Corsa asse X - longitudinale | mm | 750 |
| Corsa asse Y - trasversale..... | mm | 500 |
| Corsa asse ausiliario tavola U | mm | 770 |
| Corsa asse ausiliario tavola V | mm | 520 |
| Corsa asse Z – verticale | mm | 400 |
| Conicità max. su spessore di 150mm | ± | 30° |

Unità di alimentazione filo

| | | |
|-------------------------------------|--------|------------|
| Diametro del filo..... | mm | 0,15 ÷ 0,3 |
| Velocità di avanzamento max. | mm/sec | 250 |
| Tensione del filo..... | g | 300 ÷ 2500 |
| Sbobinatore | Kg | 20 |
| Tritafilo | | |
| Sistema di protezione EFI Omniphase | | |

Vasca dielettrico

| | | |
|-------------------------------|---|-----|
| Capacità di contenimento..... | l | 870 |
|-------------------------------|---|-----|

Varie

| | | |
|---|----|----------------|
| Superficie richiesta di installazione. | mm | 3560 x 4050 |
| Dimensioni macchina | mm | 2050x2700x2295 |
| Peso macchina | kg | 6000 |

I dati riportati non si intendono impegnativi