



**Elettroerosione *SODICK AQ 750 L*
Premium con motori lineari
USATA**

Matricola : 0711

Rif. 2005381

Anno costruzione : 2009



Foto originale

Condizioni di fornitura

Disponibilità : 30 gg data ordine

Caratteristiche tecniche

CONTROLLO NUMERICO

SODICK LP

Tavola portapezzi

Superficie utile di staffaggio	mm	1050 x 750
Dimensioni interne vasca di lavoro.....	mm	1264x973
Altezza dal suolo tavola	mm	1000
Altezza max. del pezzo	mm	600
Carico ammesso	Kg	3000

Dimensioni di lavoro - assi lineari

Corsa asse X - longitudinale	mm	750
Corsa asse Y - trasversale.....	mm	500
Corsa asse ausiliario tavola U	mm	770
Corsa asse ausiliario tavola V	mm	520
Corsa asse Z – verticale	mm	600
Conicità max. su spessore di 150mm	±	30°

Unità di alimentazione filo

Diametro del filo	mm	0,15 ÷ 0,3
Velocità di avanzamento max.	mm/sec	250
Tensione del filo.....	g	300 ÷ 2300
Sbobinatore	Kg	20
Tritafilo		
Sistema di protezione EFI Omniphase		

Vasca dielettrico

Capacità di contenimento.....	l	1.640
-------------------------------	---	-------

Varie

Superficie richiesta di installazione.	mm	3560 x 4050
Dimensioni macchina	mm	2560x3050x2390
Peso macchina	kg	6800