



Numero di inventario: 22554

Tornio CNC

OKUMA LB3000EXII

OKUMA OSP-P300L

2015



### Dati tecnici

Numero di assi totale	2
Distanza fra le punte	1020 mm
Peso del pezzo da lavorare da un lato max.	180 kg
Peso del pezzo sopra le punta mass.	250 kg
Diametro tornibile sopra bancale	580 mm
Diametro dell'oscillazione tramite slitta a croce	470 mm
Lunghezza massimo	1000 mm
Diametro massimo tornibile	340 mm
Torretta a revolver:	
Corsi:	
Corsa longitudinale (Z-asse)	565 mm
Corsa trasversale (X-assi)	260 mm
Torretta revolver:	
Numero posizione	12
Porta utensili rotante azionato revolver	12
Porta utensili rotante azionato revolver	45 - 6000
Sezione trasversale del gambo dell'utensile	25 mm
Attacco cono mandrino diametro	40 mm
Mandrino principale:	
Diametro interno mandrino	82 mm
Asse C (mandrino, risoluzione)	0.001 °
Giri mandrino:	
con variatore continuo	
da	45 g/min
fino	5000 g/min

Pista della contropunta	1015 mm
Contropunta:	
Morse Konus	5 CM
Motore mandrino	22 / 15 kW
Collegamento 50 Hz 3x	400 Volti
Potenza installata totale	27.4 kVA
Peso della macchina circa	6150 kg
Dimensioni macchina:	
Lunghezza	3310 mm
Larghezza	1895 mm
Altezza	1925 mm
Accessori diversi:	
Centraggio automatico 3 morsetti Ø	250 mm
Gioco morsetti teneri	
Gioco morsetti duri	
Lampada	
Contropunta idraulica	
Refrigerazione	
Aspiratore nebbia d'olio (disoleatore)	
Punta girabile	
Interfaccia porta seriale RS 232	
Convogliatore di trucioli	
Set di supporti in acciaio	
Gioco di portautensili	
Braccio di misura Renishaw	
Luce di stato	















